



ИО 22.17.02 Качалка на пружине Дельфинчик
Серия «Морская»
тип 2б

Комплектация			Кол-во	Ед-ца изм.
1	Основание качалки	Сварной каркас из стальной трубы диаметром не менее 133мм с толщиной стенки не менее 3,5мм стальной трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, стальной трубы диаметром не менее 32мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, профильной трубы сечением не менее 60х30мм с толщиной стенки не менее 2,2мм, стальных пластин толщиной не менее 5мм. Основание качалки соединено с пружиной, окрашено в синий цвет. Размер основания, мм: 700х500х970	1	шт.
2	Пружина	Закаленная пружинная сталь с диаметром прутка 26мм. Окрашена порошковой краской в серый цвет. Размер, мм: 490х127	1	шт.
3	Боковина качалки	Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм вырезана под стилизованное изображение дельфина. Кромки фанеры шлифованы и закруглены, окрашены в бело-синие цвета. Размер, мм: 870х800	2	шт.
4	Ручка для держания	Внутренние ручки для рук выполнены из круглой трубы диаметром 22мм с толщиной стенки 2мм. Окрашена порошковой краской в красный цвет. Размер, мм: 70х200х40	2	шт.
5	Сиденье	Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм, окрашена в бежевый цвет. Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Размер сиденья не менее, мм: 540х230	1	шт.
6	Спинка	Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм, окрашена в бежевый цвет. Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Размер спинки не менее, мм: 540х230	1	шт.
7	Переключатель для ног	Сварная конструкция из стальной круглой трубы диаметром 27мм с толщиной стенки 2,8мм и стальных пластин в количестве 2шт. толщиной 3мм. Окрашена порошковой краской в красный цвет. Размер переключателя, мм: 540х100х40	1	шт.
8	Габариты (ДхШхВ), мм	870х580х870		
9	Зона безопасности, мм	2950х2580		

