

Комплектация			Кол-во	Единица измерения
1.	Башня	Выполнена из четырёх клеёных брусьев сечением 100х100мм высота 3000мм. Пол из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной 18мм и размером 1000х1000мм. Над башней имеется четырехскатная крыша из фанеры толщиной 12мм, которая крепится на декоративные арки из фанеры толщиной 18мм и размером 1480х1200мм. Кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в синий и желтый цвет. Размер башни с крышей 1000х1000х4220(н). Отметка пола башен от планировочной отм. площадки 1500 мм.	2	шт.
2.	Горка 1500	Скат горки шириной 540мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм - цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24мм и окрашены в красный цвет. Кромки фанеры тщательно шлифованы, Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, окрашен порошковой краской в серый цвет) Размер горки в плане 540х2600х1500(н).	1	шт.
3.	Лестница на горку	Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24мм, и шести ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18мм, ширина ступеней 780мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются пятью перемычками из стального профиля 25х25мм. Лестница поставляется в собранном виде.	1	комплект
4.	Труба наклонная из металлических колец	Выполнена из металлических труб диаметром 32 и 27мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов. Металл покрыт порошковой краской. Высота 1900мм, диаметр трубы 770мм, состоит из 6 колец.	1	шт.
5.	Рукоход	Рукоход выполнен из труб диаметром 32 и 27 мм, размер 800х2100мм, шаг перекладин 300мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. К рукоходу прикреплены 2 гимнастических кольца.	1	компл.
6.	Решетка для лазания	Решетка выполнена из труб диаметром 32 и 27мм размер 2000х1800мм, шаг перекладин 300мм, окрашена порошковой краской в зеленый цвет	1	шт.

7.	Канат	Канат крепится к стальной перемычке. Перемычка из трубы диаметром 32мм. Канат полиамидный диаметром 26 мм.	2	шт.
8.	Скалолаз наклонный	Скалолаз состоит из щита с прорезями из влагостойкой фанеры толщиной 18мм окрашенного в зеленый цвет, размер 1000x1450.Щит крепится стальному каркасу из трубы диаметром 32мм.	1	комплект

