



ДИК 1.03.2.02 Грузовичок

Комплектация			Кол-во	Единица измерения
1	Башни	Выполнены из четырёх клеёных брусев 100х100 мм высота 1500 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000х1000 мм толщиной 18 мм; башни имеют борта из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, борта стилизованы под грузовичок, окрашены с нанесением рисунка. Отметка пола от планировочной отм площадки 750 и 300 мм	2	шт.
2	Горка	Скат горки шириной 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Высота борта над скатом горки в зоне свободного скольжения 150 мм. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской). Размер горки в плане 540х1340х750(h).	1	шт.
3	Лестница	Выполнена из бортов 920х200х24 мм из фанеры влагостойкой, трех ступенек из ламинированной фанеры 780х200х18 мм. Кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в синий цвет. Ступени вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются двумя перемычками из стального профиля 25х25 мм. Лестница поставляется в собранном виде.	1	шт.
4	Ограждение	Ограждение выполнено из металлических труб диаметром 27 и 22 мм, габарит 800х700 мм. Металл имеет тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет.	1	шт.
5	Ограждение наклонное	Ограждение выполнено из металлических труб диаметром 27 и 22 мм, размер 1080х660. Металл имеет тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет.	2	шт.
6	Габариты (ДхШхВ), мм	2650х2670х1800		
7	Зона безопасности, мм	5540х5680		

Паспорт на изделие: на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

Гарантийный срок на изделия 12 месяцев

Назначенный срок службы 10 лет.



