



ДИК 2.01.1.01 Играйте с нами

Комплектация		Кол-во	Единица измерения
1	Башня	1	шт.
Выполнена из четырёх клеёных брусьев не более 100x100 мм высота 2500 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000x1000 мм толщиной 18 мм; над башней имеется двухскатная крыша из фанеры толщиной 9 мм, размер 1000x600 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в желтый и красный цвет. Размер башни 1000x1000x3000(h). Отметка пола башни от планировочной отм. площадки 1200 мм			
2	Горка	1	шт.
Скат горки шириной 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в красный цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40x25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет) Размер горки в плане 540x2240x1200(h).			
3	Скалолаз	1	шт.
Скалолаз состоит из щита из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размер 1000x1000, с прорезями, окрашен в зеленый цвет.			
4	Лестница	1	шт.
Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 780 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются двумя перемичками из стального профиля 25x25 мм. Лестница поставляется в собранном виде.			
5	Перила лестницы	1	комплект
Выполнены влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, окрашены в красный цвет. В комплекте 2 шт. перил			
6	Габариты (ДxШxВ), мм	4230x1040x3000	
7	Зона безопасности, мм	7230x4040	

Паспорт на изделие: на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

Гарантийный срок на изделия 12 месяцев

Назначенный срок службы 10 лет.



