



ДИК 2.25.04 Лукоморье

Комплектация		Кол-во	Единица измерения
1	Башня	1	шт
2	Горка пластиковая h 1200	1	шт
3	Ограждение стартовой площадки	1	комплект
4	Шведская стенка	2	комплект

5	Заборчик	Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм размером 1000x700 мм, ограждение окрашено с нанесением рисунка в виде заборчика	1	комплект
6	Лестница	Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 780 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борты стягиваются двумя перемычками из стального профиля 25x25 мм. Борты лестницы окрашены в вересково-розовый цвет. Лестница поставляется в собранном виде.	1	комплект
7	Перила лестницы	Выполнены влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, окрашены в желто-зеленый и желтый цвет. В комплекте 4 шт. перил	1	комплект
8	Рукоход	Рукоход выполнен из двух клеёных брусьев не более 100x100 мм длиной 2000 мм. Между брусами крепятся перекладины из стальной трубы диаметром 27 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, к трубе с двух сторон приварены в заводских условиях планки из листовой стали . толщиной не менее 3 мм , шириной 40 мм и длиной 100 мм. Перекладины окрашены в вереско-розовый цвет. Шаг перекладин 300 мм. Для соединения со стойками башни и стойками турника имеются накладки из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Накладки окрашены в желтый цвет.	1	комплект
9	Турник	Турник выполнен из гнутой трубы диаметром 27 мм, размером 400x910 мм, окрашен порошковой краской в вереско- розовый цвет цвет. Крепится к двум клеёным брусьям не более 100x100 мм высотой 2500 мм	1	шт
10	Сетка для лазанья	Выполнена из шести-прядного армированного полиамидного каната тросовой свивки диаметром 16 мм, на брус обвязки стоек крепиться при помощи скоб через коуши. Канаты в местах пересечения фиксируются при помощи пластикового крестообразного соединителя для канатов диаметром 16 мм. Канаты помещаются в пазы соединителя, которые защёлкиваются между собой и фиксируются саморезом. Концы канатов заканчиваются коушем и фиксируются зажимной втулкой.	1	шт
11				
12	Габариты (ДхШхВ), мм	4610x3750x3050(h)		
13	Зона безопасности, мм	7610x6750		

Паспорт на изделие: на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

Гарантийный срок на изделия 12 месяцев

Назначенный срок службы 10 лет.

