



**ИО 22.03.01 Качалка на пружине Мотоцикл
Серия «Транспорт»
тип 26 (22)**

| Комплектация | | | Кол-во | Единица измерения |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Основание | Сварной каркас из стальной трубы диаметром не менее 133мм с толщиной стенки не менее 3,5мм стальной трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, стальной трубы диаметром не менее 32мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, профильной трубы сечением не менее 60х30мм с толщиной стенки не менее 2,2мм, стальных пластин толщиной не менее 5мм. Основание качалки соединено с пружиной, окрашено в серый цвет. Размер основания, мм: 600х450х1070 | 1 | шт |
| 2 | Пружина | Закаленная пружинная сталь с диаметром прутка 26мм. Окрашена порошковой краской в серый цвет. Размер, мм: 490х127 | 1 | шт |
| 3 | Ручки и подножки | Выполнены из трубы диаметром 22 мм, и стальных пластин толщиной 3 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в бело-красный цвет. Размер 100х100х40 | 4 | шт |
| 4 | Сиденье с декоративными бортами | Сиденье выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, борта из фанеры не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в белый цвет. Борта стилизованы под мотоцикл и оборудованы декоративными элементами. | 1 | шт |
| 8 | Габариты (ДхШхВ), мм | 950х300х840 | | |
| 9 | Зона безопасности, мм | 2950х2300 | | |

