

		<b>ДИК 2.01.01 Счастливое детство</b>		
<b>Комплектация</b>		<b>Кол-во</b>	<b>Единица измерения</b>	
<b>1</b>	<b>Башня</b>	Выполнены из четырёх клеёных брусев 100x100 мм высота 2500 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000x1000 мм толщиной 18 мм; без крыши, кромки фанеры тщательно шлифованы. Отметка пола башни от планировочной отм площадки 1200 мм. Под башней имеется домик.	1	шт.
<b>2</b>	<b>Горка</b>	Скат горки шириной 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм, - цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в красный цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40x25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской). Размер горки в плане 540x 2240x1200(h)	1	шт.
<b>3</b>	<b>Домик</b>	Стены домика - шиты из фанеры толщиной 18 мм, Два щита с отверстиями стилизованными под окна и один - под дверь.	1	комплект
<b>4</b>	<b>Качели одноместные на цепях</b>	Качели состоят из металлической сварной подвески из трубы диаметром 42 мм (800x2430 мм), металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет, цепей и сиденья из фанеры влагостойкой, размер 450x300x18 мм. Кромки фанеры тщательно обработаны, фанера окрашена в желтый цвет.	1	шт.
<b>5</b>	<b>Лестница</b>	Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 780 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются двумя перемычками из стального профиля 15x15 мм. Лестница поставляется в собранном виде.	1	шт.
<b>6</b>	<b>Перила лестницы</b>	Выполнены влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. В комплекте 2 шт. перил	1	комплект
<b>7</b>	<b>Габариты (ДxШxВ), мм</b>	4350x3830x2500		
<b>8</b>	<b>Зона безопасности, мм</b>	6350x6830		

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**

