



## ДИК 2.19.04 Волшебный город

Комплектация			Кол-во	Единица измерения
<b>1</b>	<b>Башни</b>	Две спаренные башни из шести клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100 мм высота 2500 мм; полы из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000х1000 мм толщиной 18 мм; над одной из башен имеется крыша из фанеры толщиной не менее 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена с нанесением рисунка Размер башни с крышей 1000х1000х4220(h), башня со скалолазом 1000х900х2750(h). Отметка пола башни с крышей от планировочной отм площадки-1500 мм, башни со скалолазом-1200 мм.	2	шт.
<b>2</b>	<b>Горка</b>	Горка из полимерных материалов ,представляет собой тоннель диаметром 750 мм, высота стартовой площадки 1500	1	шт.
<b>3</b>	<b>Лестница</b>	Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 780 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются тремя перемычками из стального профиля 15х15 мм. Лестница поставляется в собранном виде.	1	шт.
<b>4</b>	<b>Перила лестницы</b>	Выполнены влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, окрашены. В комплекте 2 шт. перил	1	комплект
<b>5</b>	<b>Труба из металлических колец наклонная</b>	Выполнена из металлических труб диаметром 32 и 27 мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в зеленый цвет. Высота 1900 мм, диаметр трубы 770 мм, состоит из 5 колец.	1	шт.
<b>6</b>	<b>Рукоход с кольцами</b>	Рукоход выполнен из труб диаметром 32, 27 мм, размером 800х2100 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. На рукоходе закреплены гимнастические кольца на полимерных канатах.	1	шт.
<b>7</b>	<b>Вертикальный шест со спиралью</b>	Выполнен из металлической трубы диаметр 32 мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в красный цвет. Высота 2400 мм, диаметр спирали 750 мм. Крепится к двум клееным брусьям, окрашенным в коричневый цвет, не более 100х100, высотой 2500 мм.	1	шт.
<b>8</b>	<b>Габариты (ДхШхВ), мм</b>	6030х5760х4220		
<b>9</b>	<b>Зона безопасности, мм</b>	9030х8760		

