

		МФ 7120.01 Теневой навес Жираф мини		
Комплектация			Кол-во	Единица измерения
	Область применения:	Теневой навес предназначен для размещения на детских игровых площадках		
1.	Несущая конструкция навеса	Теневой навес предназначен для размещения на детских игровых площадках. Несущая конструкция навеса - стальные опоры из профильных труб 80х80мм (14 шт), заделываемые в бетонный фундамент на глубину 500 мм, полы из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием (толщиной 15 мм) по лагам подняты на 150 мм от планировочной отметки земли. Крыша имеет односкатную конструкцию, покрытие из стального профилированного настила по деревянным стропилам из доски 150*50 и обрешетке из доски 25*100. Имеется декоративный карниз из фанеры толщиной 15 мм, борта выполнены из фанеры толщиной 15 мм: на переднем фасаде навеса ограждение в виде разноцветного забора высотой 700 мм, на заднем фасаде ограждение высотой от 900 мм до 1200 мм из фанерных щитов в виде домиков и деревьев. Вход украшают два жирафа, на фасадной части расположен дополнительный карниз – облачка, и декоративные арки. Под навесом имеются скамьи (вдоль заднего фасада и до середины торцевого).	1	шт
2.	Габариты (ДхШхВ), мм	5000х4500х2700		
3.	Зона безопасности, мм	8000х7000		

